

HAMMADEDEDEN MAMULE

Tekstilde nem kontrolü

Malzemenize uygun ölçer.
Numunenize uygun prob.



AQUA-BOY ürün ailesi ve taşıma seti görünümü

6 MODEL

Tekstil ve lif hammaddeleri

DEĞİŞEBİLİR PROBLAR

Yüzey, bobin, balya ve akış

TAŞINABİLİR

Pille çalışan ölçüm sistemi

Malzeme kabulü, üretim ve sevkiyat kontrolleriniz için cihaz ile elektrodu birlikte seçin.

MODEL SEÇİMİ

Malzemeye göre doğru model

Genel tekstil uygulamaları ve tekstil tedarik zincirindeki özel hammaddeler.

MODEL	MALZEME	ÖLÇÜM ARALIĞI	ÖNERİLEN PROBLAR
TEM I	Tekstil	%2,5 - 24,5	205, 206, 207, 210
BAF I	Saf pamuk lifi	%2,5 - 13	202, 218
BSM I	Çiğit / tohumlu ham pamuk	%5 - 23	202, 218, 209 BSM
JFM I	Jüt	%6 - 30	202, 207
SL I	Sisal	%6 - 30	207, 210
FE I	Tüy	%8 - 18	202, 209 b

Aralıklar ilgili malzeme kalibrasyonuna aittir. TEM I'nin farklı lif türlerinde kullanılacak skalası veya dönüşüm tablosu malzemeye göre seçilir.

Ortak cihaz özellikleri

Analog gösterge • Elektriksel iletkenlik esaslı ölçüm
9 V pil • Yaklaşık 170 × 115 × 50 mm • Yaklaşık 0,4 kg

TEM I, BSM I, JFM I ve SL I: ek 0-100 karşılaştırma skalası.
Bu skala doğrudan %0-100 nem aralığı anlamına gelmez.

PROBLAR / ELEKTROTTLAR

Numune biçimine göre seçim

İplikten kumaşa: ölçüm temasını uygulamanıza uygun başlıkla kurun.

205

**İğneli prob**

25 mm; kops, bobin ve çile.

206

**İğneli prob**

45 mm; daha derin temas.

207

**İğneli prob**

100 mm; bobin ve lif kütleleri.

210

**Bıçak prob**

110 mm; kumaş topu ve katmanlar.

211

**Makaralı prob**

Hareketli kumaş yüzeyleri.

212

**İplik geçiş probu**

Tek iplik ve iplik demetleri.

213

**Yüzey probu**

Kumaş yüzeyinde temaslı ölçüm.

201

**Baskılı elektrot**

Sabit baskıyla düz numune ölçümü.

PROBLAR / AKSESUARLAR

Balya ve dökme numuneler

Hammadde ölçümleri için özel başlıklar ve bağlantı seçenekleri.

202**Kap elektrodu**

Dökme numune; malzemeye uygun kap varyantı.

209 a / 209 b**Uzun şiş problemler**

Çuval ve balya içi ölçüm; 325 mm.

209 BSM**Pamuk probu**

Preslenmiş pamuk; 75 mm uç, 175 mm yalıtımlı bölüm.

218**Vidalı balya probu**

Sıkıştırılmış balyaya vidalanarak uygulanır.

Bağlantı aksesuarları

**200**

Üniversal ölçüm kablosu

**204**

Üniversal elektrot tutucu

**200 c**

202 için adaptör kablo

Sipariş seçimi: malzeme türü + model + numune biçimi + prob kodu.

Cihaz ve aksesuar seti uygulamaya göre yapılandırılır; görseller standart teslimat kapsamını tanımlamaz.

Teknik kaynak: K.P. Munding, AQUA-BOY ürün ve elektrot kataloğu; TEM I ölçüm kılavuzu. Ürün görselleri: K.P. Munding. Kaynak kontrolü: 28.09.2026.