

PW-IMG-01

Punto Sayım Cihazı

Filament ipliklerde punto deęerlendirmesi



Onaylı cihaz tasarımı görseli. Ekrandaki deęerler örnek arayüz verileridir.

4,3 inç dokunmatik PLC/HMI

Masaüstü yerleşim • Erişilebilir iplik yolu • Ön panel kumandaları

Başlatma, durdurma ve acil durdurma kumandalarıyla test yönetimi.

Filament iplik kalite kontrolü

Punto sayımı için masaüstü laboratuvar çözümü.

Ürün yapılandırması

PW-IMG-01 için öngörülen yapı: 4,3 inç dokunmatik PLC/HMI, masaüstü gövde, erişilebilir iplik yolu ve ön panel kumandaları. Siparişe esas teknik kapsam satış teklifinde belirtilir.

TEXTECHNO ITEMAT+ | Teknik referans

Aşağıdaki bilgiler Texttechno tarafından yayımlanan ITEMAT+ broşüründen alınmıştır. PW-IMG-01 ürün özellikleri veya performans taahhüdü değildir.

Lineer yoğunluk	30-5.000 dtex
Mekanik sensör maksimum hız	100 m/dak
Optik sensör maksimum hız	500 m/dak
Ön gerilim / 100 cN sensör	0,5-100 cN
Ön gerilim / 1000 cN sensör	5-500 cN (BCF)
TSI maksimum çekme kuvveti	1.200 cN
TSI çekme uzaması	Maks. %100; %0,1 adımlar
Veri çıkışı / Besleme	USB / 230 V, 50/60 Hz
Tek pozisyon boyutları (G x D x Y)	750 x 565 x 260 mm
Tek pozisyon ağırlığı	Yaklaşık 40 kg
Tek pozisyon basınçlı hava	5 bar; yaklaşık 100 l/dak

ITEMAT+ TSI stabilite testi ek bir çekme bölgesi kullanır. Optik yöntem DTY/BCF için önerilir. Referans değerler, seçilen sensör ve cihaz yapılandırmasıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Kaynak: Texttechno, ITEMAT+ Interlace Tester üretici broşürü, teknik veriler s. 5. Üretici teknik değişiklik hakkını saklı tutar.

[Texttechno ITEMAT+ - kaynak broşür / source brochure](#)